

tagAPI

MaachangComet には、HTML タグ処理系の API が存在します。
この API は、主に MHTML 形式タイプ内で以下のように利用します。

```
<%# Validate エラーを表示 %>
```

```
<%= errorTag() %>
```

```
<%# data テキスト入力枠を表示 %>
```

```
<%= textTag( “ data ” ) %>
```

これらの内容を次ページより、説明していきます。

エラーメッセージ(Validate エラー) を配置

```
function errorTag()
```

戻り値 : Validate エラーメッセージが返されます.

説明 : Validate 処理や、setErrorMessage()メソッドで定義したエラーメッセージを表示するためのタグメソッド.

正常メッセージを配置

```
function successTag()
```

戻り値 : 正常メッセージが返されます.

説明 : 正常メッセージ内容を表示するためのタグメソッド.

favicon.ico 表示タグを配置

```
function iconTag(path)
```

path : アイコンが存在する URL パスを設定します。また、favicon.ico 名を記述してはいけません.

戻り値 : タグ内容が返されます.

スクリプト読み込みタグを配置

```
function scriptTag(name)
```

name : パス + スクリプト名

戻り値 : タグ内容が返されます.

説明 : スクリプト読み込みタグメソッド.public/js ディレクトリ以降が対象ディレクトリとなります.

スタイルシート読み込みタグを配置

```
function styleTag(name)
```

name : パス + スタイルシート名

戻り値 : タグ内容が返されます.

説明 : スタイルシート読み込みタグメソッド. public/style ディレクトリ以降が対象ディレクトリとなります.

イメージタグを配置

```
function imageTag(name,alt,border,width,height,etc)
```

name : パス + イメージ名

alt : 画像ロードまでの、文字列表示内容

border : 画像周りの枠ドット数

width : 表示画像サイズ(Width)

height : 表示画像サイズ(Height)

etc : その他の要素条件(MAP 指定)

戻り値 : タグ内容が返されます.

説明 : 画像表示タグメソッド. public/img ディレクトリ以降が対象ディレクトリとなります.

イメージマネージャから、画像情報を配置する。

```
function ImageOpTag(imageId,addParam,alt,border,width,height,etc)
```

imageId : イメージマネージャで、表示したい ID を指定

addParam: URL に渡す GET パラメータ内容を設定.

alt : 画像ロードまでの、文字列表示内容

border : 画像周りの枠ドット数

width : 表示画像サイズ(Width)

height : 表示画像サイズ(Height)

etc : その他の要素条件(MAP 指定)

戻り値 : タグ内容が返されます.

説明 : イメージマネージャ内の画像情報を表示します。

サーバサイト画像生成タグを配置

```
function serverImgTag(name,alt,border,width,height,etc)
```

name : パス + イメージ名

alt : 画像ロードまでの、文字列表示内容

border : 画像周りの枠ドット数

width : 表示画像サイズ(Width)

height : 表示画像サイズ(Height)

etc : その他の要素条件(MAP 指定)

戻り値 : タグ内容が返されます.

説明 : サーバサイトで画像生成を行う場合の画像表示タグメソッド。

DIV タグを配置

```
function divTag(id,etc)
```

id : ID.

etc : その他の要素条件(MAP 指定)

戻り値 : タグ内容が返されます.

リンクタグを配置

```
function linkTag(href,view,etc)
```

href : リンク先 URL.

view : リンク表示文字列.

etc : その他の要素条件(MAP 指定)

戻り値 : タグ内容が返されます.

通常フォーム開始タグを配置

```
function startForm(action,name,method,etc)
action : リンク先 URL.
name   : フォーム名
method : フォームメソッド(POST,GET).
etc     : その他の要素条件(MAP 指定)
戻り値 : タグ内容が返されます.
```

マルチパートフォーム開始タグを配置

```
function multiForm(action,name,etc)
action : リンク先 URL.
name   : フォーム名
etc     : その他の要素条件(MAP 指定)
戻り値 : タグ内容が返されます.
```

フォーム終了タグを配置

```
function endForm()
戻り値 : タグ内容が返されます.
```

submit ボタンタグを配置

```
function submitButton(view)
view   : ボタン表示内容
戻り値 : タグ内容が返されます.
```

リセットボタンタグを配置

```
function resetButton(view)
view   : ボタン表示内容
戻り値 : タグ内容が返されます.
```

イメージボタンタグを配置

function imgButton(name,src,alt,border,width,height,etc)

name : タグ名を設定します.

src : パス + イメージ名

alt : 画像ロードまでの、文字列表示内容

border : 画像周りの枠ドット数

width : 表示画像サイズ(Width)

height : 表示画像サイズ(Height)

etc : その他の要素条件(MAP 指定)

戻り値 : タグ内容が返されます.

説明 : イメージボタンタグメソッド. public/img ディレクトリ以降が対象ディレクトリとなります.

また、ボタンアクションなどは、etc に{onclick: " javascript: . . . ;" }のように設定してください。

ボタンタグを配置

function button(view,etc)

view : ボタン表示内容

etc : その他の要素条件(MAP 指定)

戻り値 : タグ内容が返されます.

説明 : ボタンタグメソッド. ボタンアクションなどは、etc に{onclick: " javascript: . . . ;" }のように設定してください。

hidden タグを配置

function hiddenTag(name,value,id,etc)

name : タグ名を設定します.

value : 要素内容を設定します.

id : ID.

etc : その他の要素条件(MAP 指定)

戻り値 : タグ内容が返されます.

textArea **タグを配置**

```
function textAreaTag(name,id,clazz,cols,rows,etc)
name    : タグ名を設定します.
id      : ID.
clazz   : class.
cols    : 表示行値.
rows    : 表示列値
etc     : その他の要素条件(MAP 指定)
戻り値  : タグ内容が返されます.
```

text **タグを配置**

```
function textTag(name,id,clazz,size,max,etc)
name    : タグ名を設定します.
id      : ID.
clazz   : class.
size    : 表示長
max     : 入力最大長
etc     : その他の要素条件(MAP 指定)
戻り値  : タグ内容が返されます.
```

password **タグを配置**

```
function passwordTag(name,id,clazz,size,max,etc)
name    : タグ名を設定します.
id      : ID.
clazz   : class.
size    : 表示長
max     : 入力最大長
etc     : その他の要素条件(MAP 指定)
戻り値  : タグ内容が返されます.
```

file **タグを配置**

```
function fileTag(name,id,clazz,size,max,etc)
```

name : タグ名を設定します.

id : ID.

clazz : class.

size : 表示長

max : 入力最大長

etc : その他の要素条件(MAP 指定)

戻り値 : タグ内容が返されます.

checkbox **タグを配置**

```
function checkBoxTag(name,value,id,clazz,etc)
```

name : タグ名を設定します.

valie : タグ内容を設定します.

id : ID.

clazz : class.

etc : その他の要素条件(MAP 指定)

戻り値 : タグ内容が返されます.

radio **タグを配置**

```
function radioTag(name,value,id,clazz,etc)
```

name : タグ名を設定します.

valie : タグ内容を設定します.

id : ID.

clazz : class.

etc : その他の要素条件(MAP 指定)

戻り値 : タグ内容が返されます.

select **タグを配置**

function selectTag(name,view,size,multiple,id,clazz,etc)

name : タグ名を設定します.

view : 表示内容オプション名群を map 形式で設定します.<例>{data: " 表示 1 " } => <option value= " data " >表示 1 </option>

size : select 表示枠サイズを設定します.

multiple:複数選択可能に設定する場合は[true]で設定します.

id : ID.

clazz : class.

etc : その他の要素条件(MAP 指定)

戻り値 : タグ内容が返されます.