

項目設定書 (1)

テーブル名	menus
項目名	code
概要	メニューコード。
詳細	


項目設定書 (2)

テーブル名	menus
項目名	name_po
概要	メニューに表示される名称をpo_messageとリレーション。
詳細	

項目設定書 (3)

テーブル名	menus
項目名	motion
概要	メニューをクリックしたときに行われる動作。 設定されるURL文字列は、処理フロー図参照。
詳細	

項目設定書 (4)

テーブル名	menus
項目名	parent_id
概要	階層型で表現されるメニューの親のid。 最上位のメニューはnull。第2階層以下のメニューには必須。 (最上位メニューはドメインごとに1つ用意される。画面には表示されない。)
詳細	 <pre> graph TD A[最上位メニュー (dummy)] B[第一階層メニュー] C[第二階層メニュー] B -- parent_id --> A C -- parent_id --> B </pre> <p>domain単位</p>

項目設定書 (5)

テーブル名	menus
項目名	lft
概要	<p>メニューのツリー構造を表現する。 プラグインで処理した結果をシステムが自動登録。</p> <p>nested setによる計算結果の左側の数値。</p>
詳細	

項目設定書 (6)

テーブル名	menus
項目名	rgt
概要	<p>メニューのツリー構造を表現する。 プラグインで処理した結果をシステムが自動登録。</p> <p>nested setによる計算結果の右側の数値。</p>
詳細	

項目設定書 (7)

テーブル名	menus
項目名	product_id
概要	メニューに対応するproductsのidとリレーション。 動作しないメニュー(メニューをカテゴライズするためだけのメニュー)に関しては、 product_idは設定しない。
詳細	