

項目設定書 (1)

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| テーブル名 | table_columns                   |
| 項目名   | table_type                      |
| 概要    | テーブルのタイプ。                       |
| 詳細    | ApplicationTable -> アプリケーションモデル |

項目設定書 (2)

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| テーブル名 | table_columns              |
| 項目名   | table_id                   |
| 概要    | application_tablesのリレーション。 |
| 詳細    |                            |

項目設定書 (3)

|       |               |
|-------|---------------|
| テーブル名 | table_columns |
| 項目名   | name          |
| 概要    | テーブル内のカラム名。   |
| 詳細    |               |

# 項目設定書 (4)

|       |   |
|-------|---|
| テーブル名 | table_columns   |
| 項目名   | type  |
| 概要    | データ型。   |
| 詳細    | TableColumnString -> String<br>TableColumnBoolean -> Boolean<br>TableColumnInteger -> Integer<br>TableColumnText -> 大きな可変長文字列<br>TableColumnBinary -> binary<br>TableColumnFloat -> 浮動小数点数<br>TableColumnDatetime -> Datetime |

項目設定書 (5)

|       |                   |
|-------|-------------------|
| テーブル名 | table.columns     |
| 項目名   | length            |
| 概要    | 項目長。<br>Stringのみ。 |
| 詳細    |                   |

項目設定書 (6)

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| テーブル名 | table.columns                 |
| 項目名   | relation table name           |
| 概要    | リレーション関係にあるテーブル名。<br>(外部キーのみ) |
| 詳細    |                               |

# 項目設定書 (7)

|       |   |
|-------|---|
| テーブル名 | table.columns   |
| 項目名   | relation.item.name  |
| 概要    | <p>リレーション関係にあるテーブル名のカラム名のalias。<br/>         同一テーブルに複数カラムでリレーションが発生する場合に命名する。</p> <p>(外部キーのみ)</p> |
| 詳細    |   |

項目設定書 (8)

|       |   |
|-------|---|
| テーブル名 | table_columns   |
| 項目名   | polymorphic   |
| 概要    | <p>多態性を持つ項目かどうか。</p> <p>(多態性 : 状況により項目にセットされる値の属性が変わること。)</p> |
| 詳細    | <p>true : はい</p> <p>false : いいえ</p>                           |



項目設定書 (9)

|       |  |
|-------|--|
| テーブル名 | table_columns  |
| 項目名   | dependent  |
| 概要    | 外部キーが参照しているテーブルのデータが削除された場合の動作。                                |
| 詳細    | <p>destory -&gt; 自分自身も一緒に削除</p> <p>nullify -&gt; 外部キーをnull</p> |

項目設定書 (10)

|       |  |
|-------|--|
| テーブル名 | table_columns  |
| 項目名   | application key  |
| 概要    | アプリケーションを運営する上でデータ管理を実施するテーブルと結合しているかどうか<br>テーブル内で1つだけtrueをする事が設定可能。<br>必ずしも設定する必要はない。 |
| 詳細    | true : はい (procutsテーブルのparent_succeededをTrueでデータ権限が利用有効になる)<br>false : いいえ             |